

Prestatieverklaring



Nr. CPR-F305-04082025

1	Unieke identificatiecode van het producttype	JØTUL F 305 B, JØTUL F 305 LL, JØTUL F 305 SL
		JØTUL F 305 R B, JØTUL F 305 R LL, JØTUL F 305 R SL
2	Beoogd gebruik	Apparaat voor huishoudelijke verwarming
3	Fabrikant	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Gemachtigde	-
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	System 3
6	Geharmoniseerde norm	EN 16510-2-1:2022
	Aangemelde instantie(s)	NB-1235 (DTI)
	Nummer van het keuringsrapport	1235-CPR-ELAB-2093
7	Aangegeven prestatie(s)	
Essentiële kenmerken		Prestaties
Mechanische weerstand en stabiliteit		
	Draagvermogen	120 kg
Veiligheid bij brand		
<i>Bescherming van brandbare materialen JØTUL F 305 B</i>		JØTUL F 305 B
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- onder de bodem (niet wat de voeten betreft)	$d_B = 0$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied	$d_F = 0$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- plafond	$d_C = 750$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- achterkant	$d_R = 200$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- zijkanten	$d_S = 400$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied	$d_L = 0$ mm
	Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen(bijvoorbeeld meubels)	$d_P = 1100$ mm
<i>Bescherming van brandbare materialen JØTUL F 305 LL</i>		JØTUL F 305 LL
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- onder de bodem (niet wat de voeten betreft)	$d_B = 350$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied	$d_F = 0$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- plafond	$d_C = 750$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- achterkant	$d_R = 200$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- zijkanten	$d_S = 400$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied	$d_L = 0$ mm
	Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen(bijvoorbeeld meubels)	$d_P = 1100$ mm
<i>Bescherming van brandbare materialen JØTUL F 305 SL</i>		JØTUL F 305 SL
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- onder de bodem (niet wat de voeten betreft)	$d_B = 150$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied	$d_F = 500$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- plafond	$d_C = 750$ mm
	Minimale afstand tot brandbaar materiaal- achterkant	$d_R = 200$ mm

Minimale afstand tot brandbaar materiaal- zijanten	$d_s =$	400 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied	$d_L =$	0 mm
Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen(bijvoorbeeld meubels)	$d_p =$	1100 mm
Bescherming van brandbare materialen JØTUL F 305 R B		JØTUL F 305 R B
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- onder de bodem (niet wat de voeten betreft)	$d_B =$	0 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied	$d_F =$	0 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- plafond	$d_C =$	750 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- achterkant	$d_R =$	450 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- zijanten	$d_s =$	400 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied	$d_L =$	0 mm
Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen(bijvoorbeeld meubels)	$d_p =$	1100 mm
Bescherming van brandbare materialen JØTUL F 305 R LL		JØTUL F 305 R LL
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- onder de bodem (niet wat de voeten betreft)	$d_B =$	350 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied	$d_F =$	0 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- plafond	$d_C =$	750 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- achterkant	$d_R =$	450 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- zijanten	$d_s =$	400 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied	$d_L =$	0 mm
Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen(bijvoorbeeld meubels)	$d_p =$	1100 mm
Bescherming van brandbare materialen JØTUL F 305 R SL		JØTUL F 305 R SL
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- onder de bodem (niet wat de voeten betreft)	$d_B =$	150 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal - voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied	$d_F =$	500 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- plafond	$d_C =$	750 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- achterkant	$d_R =$	450 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- zijanten	$d_s =$	400 mm
Minimale afstand tot brandbaar materiaal- voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied	$d_L =$	0 mm
Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen(bijvoorbeeld meubels)	$d_p =$	1100 mm
Hygiëne, gezondheid en milieu		
<i>Uitstoot bij nominaal vermogen</i>		
Koolmonoxide (CO)		755 mg/Nm ³
Stikstofoxiden (NOx)		84 mg/Nm ³
Gasvormige organische verbindingen (OGC)		63 mg/Nm ³
Zwevende deeltjes (PM)		12 mg/Nm ³
<i>Uitstoot bij deellast vermogen</i>		
Koolmonoxide (CO)		NPD mg/Nm ³
Stikstofoxiden (NOx)		NPD mg/Nm ³
Gasvormige organische verbindingen (OGC)		NPD mg/Nm ³
Zwevende deeltjes (PM)		NPD mg/Nm ³
Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik		
<i>Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominaal vermogen</i>		
Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal		323 °C
Minimale onderdruk		12 Pa

Hoeveelheid rook	7,3 g/s	
Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij deellast vermogen		
Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal	NPD °C	
Minimale onderdruk	NPD Pa	
Hoeveelheid rook	NPD g/s	
Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid van de veiligheidstest		
Brandveiligheid van installatie op de schoorsteen	T400 G	
Energiezuinigheid en warmtebehoud		
Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij nominaal vermogen		
Ruimteverwarmingsvermogen	7,0 kW	
WATERverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)	NPD kW	
Rendement	79 %	
Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij deellast vermogen		
Ruimteverwarmingsvermogen	NPD kW	
WATERverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)	NPD kW	
Rendement	NPD %	
Energie effect voor ruimteverwarming		
Seizoensgebonden energie effect voor ruimteverwarming bij nominaal vermogen	69 %	
Energie efficiëntie	Energie efficiëntie index (EEI)	100
	Energie efficiëntie klasse	A
Elektriciteitsverbruik bij nominaal vermogen(indien beschikbaar)	NPD kW	
Elektriciteitsverbruik bij deellast vermogen(indien beschikbaar)	NPD kW	
Stroomverbruik in standby-modus (indien beschikbaar)	NPD kW	
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
Milieuduurzaamheid	NPD	
„NPD” (No Performance Determined), als er geen kwaliteit wordt vermeld		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Plaats en datum van uitgifte

Fredrikstad
04.08.2025


Espen Auensen (R&D Manager)