

NL



## Prestatieverklaring

DoP F 263-CPR-20130822

### PRODUCT

Productsoort:	Ruimteverwarmers op vaste brandstof
Type, batch- of serienummer:	Jøtul F 260 Series (Jøtul F 263, Jøtul F 263 S)
Beoogd gebruik:	Ruimteverwarmer op vaste brandstof zonder toevoer van water
Brandstof	Houtblokken

### FABRIKANT

Naam:	Jøtul AS
Adres:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Noorwegen
Telefoon:	+47 69 35 90 00
E-mail:	<a href="mailto:post@jotul.no">post@jotul.no</a>

### CONTROLES

Conform AVCP:	Systeem 3
Aangemelde instantie:	RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle
NB-Nr.:	1427
Testrapport nr.:	FSPS-Wa 2027-EN
Geharmoniseerde norm:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

### VEILIGHEID

Veilige afstand tot brandbare materialen	Minimale afstanden [in mm]
	Achterkant = 100
	Zijkanten = 350
	Voorkant = 800
	Ondergrond = 0
	Plafond = 1000
	Zie ook de installatie-instructies
Brandveiligheid	Geslaagd
Reactie op brand	A1
Risico op eruit vallen van brandende brandstof	Geslaagd
Oppervlaktetemperatuur	Geslaagd
Elektrische veiligheid	-
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	x
Reinigbaarheid	Geslaagd
Maximale waterdruk in werking	-
Mechanische weerstand (om schoorsteen/kachelpijp te)	x

## PRESTATIE EN EMISSIE

Essentiële kenmerken	Prestatie
Emissie van verbrandingsproducten	Geslaagd
CO	[0,099 %]
NOx	120 mg/m <sup>3</sup>
OGC	107 mg/m <sup>3</sup>
PM	20 mg/m <sup>3</sup>
Rookgastemperatuur in gemeten sectie bij nominaal verwarmingsvermogen [in °C]	200
Rookgastemperatuur in uitlaat bij nominaal verwarmingsvermogen [in °C]	240
Thermisch vermogen	Geslaagd
Nominaal verwarmingsvermogen	5 kW
Nominaal ruimteverwarmingsvermogen	5 kW
Nominaal waterverwarmingsvermogen	-
Rendement	$\eta$ [82%]
Duurzaamheid	x

### Verklaring:

De prestaties van het product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

**Ondertekend namens de fabrikant:**

Tom J. Berglind  
R&D Manager

*(Naam en functie)*

Fredrikstad, August 2013

  
*(Handtekening)*