

NL



Prestatieverklaring

DoP Jøtul F 480-CPR-140618

PRODUCT

Productsoort:	Ruimteverwarmers op vaste brandstof
Type, batch- of serienummer:	Jøtul F 480 Series (F 481, F 483)
Beoogd gebruik:	Ruimteverwarmer op vaste brandstof zonder toevoer van water
Brandstof	Houtblokken

FABRIKANT

Naam:	Jøtul AS
Adres:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Noorwegen
Telefoon:	+47 69 35 90 00
E-mail:	post@jotul.no

CONTROLES

Conform AVCP:	Systeem 3
Aangemelde instantie:	RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle
NB-Nr.:	1427
Testrapport nr.:	FSPS-Wa 2250-EN
Geharmoniseerde norm:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

VEILIGHEID

Veilige afstand tot brandbare materialen	Minimale afstanden [in mm]
	Achterkant = 120
	Zijkanten = 350
	Voorkant = 900
	Ondergrond = 0
	Plafond = 750
	Zie ook de installatie-instructies
Brandveiligheid	Geslaagd
Reactie op brand	A1
Risico op eruit vallen van brandende brandstof	Geslaagd
Oppervlaktetemperatuur	Geslaagd
Elektrische veiligheid	-
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	x
Reinigbaarheid	Geslaagd
Maximale waterdruk in werking	-
Mechanische weerstand (om schoorsteen/kachelpijp te)	x

PRESTATIE EN EMISSIE

Essentiële kenmerken	Prestatie
Emissie van verbrandingsproducten	Geslaagd
CO	[0,08 %]
NOx	112 mg/Nm3
OGC	54 mg/Nm3
PM	20 mg/Nm3
Rookgastemperatuur in gemeten sectie bij nominaal verwarmingsvermogen [in °C]	262
Rookgastemperatuur in uitlaat bij nominaal verwarmingsvermogen [in °C]	314
Thermisch vermogen	Geslaagd
Nominaal verwarmingsvermogen	6 kW
Nominaal ruimteverwarmingsvermogen	6 kW
Nominaal waterverwarmingsvermogen	-
Rendement	η [75%]
Duurzaamheid	x

Verklaring:

De prestaties van het product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant:

Tom J. Berglind
R&D Manager

(Naam en functie)

Fredrikstad, June 2014


(Handtekening)